

NMC-MB1P-DR-GY

Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, под модули Keystone, 1 порт, серый

- ✓ Защита соединений в промышленной среде
- ✓ Установка на DIN - рейку

Корпус розетки предназначен для организации защищенного соединения на базе обычных модулей Keystone Jack. Крепление осуществляется на DIN - рейке. Корпус розетки совместим с модулями Keystone Jack шириной до 17 мм.

Корпус розетки NIKOMAX выполнен из ударопрочного АВС - пластика и позволяет устанавливать один модуль Keystone Jack, оснащен двумя торцевыми защитными крышками, пылезащитной шторкой и площадкой для маркировки. В случае установки нескольких креплений в один ряд торцевые крышки рекомендуется устанавливать только на крайних корпусах. Для установки экранированных модулей Keystone Jack внутри корпуса розетки предусмотрен медный заземляющий контакт. Корпус розетки поставляется в сером цвете.



Базовая комплектация:

Корпус розетки с креплением под DIN-рейку

1 шт.

Сопутствующие товары:

Модули Keystone Jack неэкранированные: NMC-KJUE2-NT-WT, NMC-KJUD2-NT-WT, NMC-KJUE2-FT-WT, NMC-KJUD2-FT-WT, NMC-KJUE2-ST-WT, NMC-KJUD2-ST-WT.

Модули Keystone Jack экранированные: NMC-KJSA2-FT-MT, NMC-KJSA2-NT-MT, NMC-KJSE2-NT-MT, NMC-KJSD2-NT-MT, NMC-KJSE2-FT-MT, NMC-KJSD2-FT-MT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-MB1P-DR-GY
Тип устанавливаемых модулей	Keystone
Защитные шторки	Есть
Маркировка	Дополнительные окна для маркировки
Материал корпуса	Ударопрочный АВС - пластик
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Габариты (ШхВхГ), мм	21х70х67,5
Цвет	Серый
Монтаж	DIN-рейка
Диапазон температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Гарантия	1 год
Упаковка	Полиэтиленовый пакет

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во портов	Цвет	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMC-MB1P-DR-GY	1	Серый	0,000084	0.040